



your local global brand

# Gulf Milking Machine Oil 68

## OLEJ DO DOJAREK MECHANICZNYCH

### Opis produktu:

Olej Gulf Milking Machine Oil to wysokiej jakości olej opracowany specjalnie dla dojarek mechanicznych.

Olej Gulf Milking Machine Oil jest przygotowywany ze specjalnie dobranych olejów mineralnych o wysokim stopniu rafinacji. Olej Gulf Milking Machine Oil jest olejem nie spieniającym się, przewidzianym do stosowania we wszystkich pompach próżniowych tłokowych i rotacyjnych dojarek mechanicznych. Gulf Milking Machine Oil jest olejem odpowiednim do stosowania w szerokiej gamie rozwiązań konstrukcyjnych pomp oraz we wszystkich temperaturach i warunkach.

Olej Gulf Milking Machine Oil jest również zalecany do smarowania układów hydraulicznych i wyposażenia związanego z dojarkami mechanicznymi.

Należy zapewnić aby nie doszło do kontaktu oleju maszynowego z mlekiem lub żywnością.

<b>Specyfikacje:</b>		
<b>Zgodny z: DIN 51524/2 HLP</b>		
<b>Właściwości</b>	<b>Metoda testu:</b>	<b>Typowe wartości:</b>
<b>ISO</b>	<b>ISO 3448 46</b>	<b>68</b>
<b>Gęstość @ 15°C</b>	<b>ASTM D4052</b>	<b>885 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Lepkość kinematyczna @ 40°C</b>	<b>ASTM D445</b>	<b>64.6-71.4 mm<sup>2</sup>/s (cSt)</b>
<b>Indeks lepkości</b>	<b>ASTM D2270</b>	<b>99</b>
<b>Punkt zapłonu (COC)</b>	<b>ASTM D92</b>	<b>218°C</b>
<b>Punkt płynięcia</b>	<b>ASTM D97</b>	<b>&lt;-33°C</b>
<b>Test na rdzewienie</b>	<b>ASTM D665A/B</b>	<b>Zdany</b>
<b>Separacja wody @ 54°C</b>	<b>ASTM D1401</b>	<b>Zdany</b>
<b>Test na pienienie, cały zakres</b>	<b>ASTM D892</b>	<b>NIE</b>
<b>FZG, minimum</b>	<b>DIN 51354, part 2</b>	<b>11</b>
<b>Kod produktu: 2529</b>	<b>Data aktualizacji: 08/12/2011</b>	<b>Zastępuje: 15/07/2010</b>
		<b>Edycja: 01</b>