



P R O D U C T I N F O R M A T I O N

## Gulf Formula FE 0W-30

### Opis produktu

**Gulf Formula FE 0W-30** jest najbardziej zaawansowanym pod względem oszczędności paliwa olejem silnikowym do samochodów osobowych stworzonym z najwyższej jakości baz syntetycznych, oraz najnowszych technologicznie dodatków aby zapewnić wyśmienitą ochronę przed zużywaniem się silnika i gromadzeniu się osadów i szlamów.

**Gulf Formula FE 0W-30** został specjalnie stworzony do najnowszych pojazdów marki Volkswagen i Audi o długim okresie eksploatacji (WIV) dla różnej długości okresów wymiany oleju. **Gulf Formula FE 0W-30** został stworzony tak aby przewyższyć najsurowsze wymagania normy Volkswagena **VW 506.01** i jest zalecany do silników diesla z pompowtryskiwaczami.

### Zalety / Korzyści

- Znakomita termo-tlenowa stabilność spowalnia degradację oleju, dlatego zapewnia dłuższe okresy między wymianami oleju
- Niska HTHS (High Temperature High Shear) lepkość i specjalne środki zmniejszające tarcie, zapewniają oszczędności paliwa
- Zredukowane nawarstwianie się osadów i szlamów w silniku i turbosprężarce, zapewnia znakomitą moc znamionową i moment obrotowy silnika
- Znakomite działanie Stay-in-Grade zapewnia odpowiednie smarowanie nawet na wysokich obrotach i w ekstremalnych warunkach atmosferycznych
- Zaawansowana technologia przeciwzuzyciowa zapewnia znakomitą ochronę przed zużywaniem się silnika we wszystkich warunkach
- Wyjątkowa płynność w niskiej temperaturze wspomaga szybki - zimny start, co wydłuża żywotność układu rozruchowego

### Zalecane zastosowanie

**Gulf Formula FE 0W-30** polecany jest do samochodów osobowych i lekkich ciężarówek z silnikami benzynowymi lub diesla w których zalecane jest stosowanie olejów o niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości. **Gulf Formula FE 0W-30** zalecany jest do wszystkich najnowszych samochodów osobowych VW i Audi z silnikami benzynowymi i diesla, turbodoładowanymi, wielozaworowymi, oraz do nowoczesnych jednostek diesla z układem bezpośredniego wtrysku wyposażonych w pompowtryskiwacze które wymagają olei spełniających wymogi norm VW 503.00 VW 506.00 i VW 506.01

Gulf Formula FE 0W-30	
SAE 0W-30	Kod produktu: 1212
Specyfikacje:	
ACEA A5 / B5	Volkswagen 503.00 /506.00/ 506.01

Właściwości	
Gęstość 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	860
Lepkość 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,6
Temp. zapłonu, °C	>200
Temp.płynięcia, °C	-39

Dane zawarte w opisie produktu są jedynie danymi typowymi, które są spodziewane w normalnym procesie produkcji. Informacje są oparte na przeszłości i nie muszą stanowić gwarancji osiągnięć. Zawsze kieruj się zaleceniami producenta sprzętu. Dane dotyczące bezpieczeństwa produktu są dostępne w twoim najbliższym biurze Oil Trading Poland.