



Gulf Formula G series

Syntetyczne oleje silnikowe

Opis produktu

Seria produktów Gulf Formula G (0W-30, 5W-30, 5W-40) to wielosezonowe, całkowicie syntetyczne oleje silnikowe, stworzone z najwyższej jakości baz syntetycznych, oraz najnowszych technologicznie dodatków. Zostały specjalnie stworzone do wysokoobrotowych, wielozaworowych, silników benzynowych i diesla bez i z turbodoładowaniem montowanych w samochodach osobowych, vanach, SUV-ach oraz lekkich samochodach dostawczych.

Skład olejów Gulf Formula G został dobrany tak, aby zapewnić dłuższe przebiegi między serwisowe, oraz minimalizować osady w silniku i turbosprężarce w celu zapewnienia znakomitej mocy znamionowej i momentu obrotowego silnika. Znakomita termo-tlenowa stabilność redukuje nawarstwianie się osadów i szlamów, oraz przedłuża żywotność oleju i silnika, Zwiększa oszczędność paliwa i przedłuża okresy między wymianami oleju, co zmniejsza koszty utrzymania pojazdu. Wyjątkowa płynność w niskiej temperaturze wspomaga szybki zimny start, co wydłuża żywotność układu rozruchowego. Znakomite działanie Stay-in-Grade zapewnia odpowiednie smarowanie nawet na wysokich obrotach i w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Zaawansowana technologia przeciw-zużyciowa zapewnia znakomitą ochronę przed zużyciem się silnika we wszystkich warunkach. Aktywne środki czyszczące zapewniają maksymalną czystość silnika. Gulf Formula G 5W-40 jest zalecany do wszystkich nowoczesnych pojazdów włączając w to wysokoobrotowe, turbodoładowane, wielozaworowe silniki benzynowe i diesla z bezpośrednim układem wtryskowym.

Oleje serii Gulf Formula G przewyższają najsurowsze wymagania stawiane przez wiodących na rynku producentów samochodów i światowe standardy motoryzacyjne.

Gulf Formula G 0W-30 jest szczególnie zalecany do wszystkich samochodów Audi włączając w to modele TT(163KW), S3 i RS4, do dłuższego użytkowania i zwiększonej oszczędności paliwa.

Spełniane wymagania techniczne	0W-30	5W-30	5W-40	
ACEA A3/B4, Renault RN0710		X	X	
VW 502 00, 505 00, MB 229.3	X	X	X	
Renault RN0700			X	
VW 503 01	X			
Posiada aprobaty				
API SN, Porsche oil category A40			X	
API SL		X		
API SJ	X			
MB-Approval 229.3, approved under VW Standard 502 00 and 505 00		X	X	
BMW Longlife-98*	X			
Typowe właściwości				
Parametry testowe	Metoda ASTM	Typowe wartości		
Lepkość w 100 °C	D 445	11.30	11.9	13.5
Wskaźnik lepkości	D 2270	173	173	170
Temperatura zapłonu w °C	D 92	224	224	233
Temperatura płynięcia w °C	D 97	-42	-42	-39
Liczba zasadowa w mg KOH /g	D 2896	11.20	10.1	10.1
Gęstość w temperaturze 15 ° C w kg / l	D 1298	0.861	0.852	0.856
Popiół siarczanowy mas. %	D 874	1.51	1.26	1.2

czerwiec 2018

Powyższe właściwości są typowe i w normalnej produkcji można spodziewać się jedynie typowych i niewielkich zmian, które nie wpływają na osiągi produktów. Powyższe informacje bazują wyłącznie na historii gatunku i nie mogą być interpretowane jako gwarancja wykonania. Należy przestrzegać zaleceń producenta sprzętu dla poziomu wydajności i klasy lepkości. Karta charakterystyki dla tego produktu jest dostępna u najbliższego dystrybutora Gulf.

Gulf Oil International

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za poprawne w momencie publikacji. Nie przysługuje żadna wyraźna ani dorozumiana gwarancja w zakresie rzetelności informacji lub przydatności produktów. Gulf Oil International zastrzega sobie prawo modyfikowania i zmiany swoich produktów oraz właściwości bez uprzedniego zawiadomienia.
www.gulfoilltd.com