



Gulf MAX Series

Oleje do silników benzynowych i Diesla

Opis produktu

Gulf MAX to seria najwyższej jakości olejów silnikowych samochodów osobowych. Zostały stworzone dla nowoczesnych benzynowych silników samochodów osobowych o wysokiej mocy, wielozaworowych, z turbosprężarką i super doładowaniem, a także dla lekkich pojazdów dostawczych z silnikiem diesla. Zostały opracowane tak, aby przekraczały wymagania wydajnościowe API (American Petroleum Institute) SL i API CF.

Właściwości i korzyści

- Lepsza stabilność termiczna i termooksydacyjna minimalizuje osady i szlam, przedłużając żywotność oleju.
- Aktywne środki czyszczące zapewniają czystość silnika.
- Nowoczesna technologia minimalizuje zużycie silnika, a tym samym zmniejsza koszty utrzymania.
- Doskonała płynność w niskich temperaturach ułatwia rozruch zimnego silnika.
- Doskonała odporność na ścinanie gwarantuje niezawodne smarowanie nawet przy większym obciążeniu i temperaturze roboczej.

Zastosowania

Gulf MAX to najwyższej jakości oleje silnikowe do samochodów osobowych, stworzone dla nowoczesnych benzynowych silników samochodów osobowych o wysokiej mocy, wielozaworowych, z turbosprężarką i super doładowaniem, a także dla lekkich pojazdów dostawczych z silnikiem diesla wymagających olejów jakości API SL i API CF.

Specyfikacje, dopuszczenia i typowe właściwości

Produkt spełnia następujące normy	SAE 10W-40	SAE 15W-40	SAE 20W-50	
API CF	X	X	X	
Produkt posiada następujące aprobaty				
API SL	X	X	X	
Typowe właściwości				
Parametry testowe	Metoda ASTM	Typowe wartości		
Lepkość w temperaturze 100 °C, cSt	D 445	14.4	14.6	18.4
Wskaźnik lepkości	D 2270	154	130	121
Temperatura zapłonu, °C	D 92	224	224	226
Temperatura płynięcia, °C	D 97	-33	-27	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	6.8	7.4	7.8
Gęstość w temperaturze 15°C, Kg/l	D 1298	0.885	0.893	0.896
Popiół siarczanowy, %wag.	D 874	0.82	0.90	0,90

X 2019

Powyższe właściwości są typowe i w normalnej produkcji można spodziewać się jedynie typowych i niewielkich zmian, które nie wpływają na osiągi produktów. Powyższe informacje bazują wyłącznie na historii gatunku i nie mogą być interpretowane jako gwarancja wykonania. Należy przestrzegać zaleceń producenta sprzętu dla poziomu wydajności i klasy lepkości. Karta charakterystyki dla tego produktu jest dostępna u najbliższego dystrybutora Gulf.

Gulf Oil International

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za poprawne w momencie publikacji. Nie przysługuje żadna wyraźna ani dorozumiana gwarancja w zakresie rzetelności informacji lub przydatności produktów. Gulf Oil International zastrzega sobie prawo modyfikowania i zmiany swoich produktów oraz właściwości bez uprzedniego zawiadomienia.
www.gulfoilltd.com