



Gulf Formula EFE 0W-30

Olej silnikowy LOW SAPS do silników samochodów osobowych kompatybilny z katalizatorami

Opis produktu

Gulf Formula EFE 0W-30 to najbardziej zaawansowany, wysoko wydajny, ekonomiczny olej silnikowy do użycia w samochodach osobowych, wyprodukowany z syntetycznych materiałów bazowych i najnowocześniejszych dodatków w sposób zapewniający maksymalną ochronę przed zużyciem i gromadzeniem się szlamu w silniku. Szczególnie polecamy do użycia w samochodach marki Volvo z turbosprężarką lub bez turbosprężarki dla których wymagane jest spełnienie normy Volvo VCC 95200377.

- Unikalny zestaw dodatków wydłuża trwałość DPF i TWC i zapewnia ekonomiczność zużycia paliwa.
- Niezwykła stabilność termo oksydacyjna spowalnia degradację oleju, w ten sposób opóźniając czas wymiany.
- Aktywne środki czyszczące zmniejszają ilość szlamu i utrzymują silnik w czystości, wydłużając jego trwałość. Doskonała technologia zapobiegająca nadmiernemu zużyciu zapewnia najlepszą ochronę przed zniszczeniami.
- Doskonała odporność na ścinanie zapewnia odpowiednie nawilżenie nawet przy większym obciążeniu
- Niezwykła płynność w niskich temperaturach wspomaga szybki rozruch zimnego silnika i zapewnia ochronę przed zniszczeniem przy rozruchu.

Odpowiedni do silników benzynowych, dla których producent zaleca stosowanie normy Volvo VCC 95200377 oraz normy SAE 0W-30. Zalecany dla najnowszych modeli samochodów, samochodów sportowych i samochodów luksusowych wymagających olejów o niższym stopniu lepkości.

UWAGA: Olej ten może się nie nadawać do pewnych silników wymagających wyższych klas lepkości lub na rynkach, na których zawartość siarki w paliwie jest wysoka (należy sprawdzić ten fakt w instrukcji obsługi samochodu).

Posiada aprobaty		
Volvo VCC 95200377, ACEA A5/B5 SAE 0W-30 – SERVICE FILL		
Typowe właściwości		
Parametry testowe	Metoda ASTM	Typowe wartości
Lepkość w 100 °C	D 445	9.6
Wskaźnik lepkości	D 2270	179
Temperatura zapłonu w °C	D 92	210
Temperatura płynięcia w °C	D 97	-42
Gęstość w temperaturze 15 ° C w kg / l	D 1298	0.853
TBN, mg KOH/g	D 2896	10,0

XII.2019

Powyższe właściwości są typowe i w normalnej produkcji można spodziewać się jedynie typowych i niewielkich zmian, które nie wpływają na osiągi produktów. Powyższe informacje bazują wyłącznie na historii gatunku i nie mogą być interpretowane jako gwarancja wykonania. Należy przestrzegać zaleceń producenta sprzętu dla poziomu wydajności i klasy lepkości. Karta charakterystyki dla tego produktu jest dostępna u najbliższego dystrybutora Gulf.

Gulf Oil International

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za poprawne w momencie publikacji. Nie przysługuje żadna wyraźna ani dorozumiana gwarancja w zakresie rzetelności informacji lub przydatności produktów. Gulf Oil International zastrzega sobie prawo modyfikowania i zmiany swoich produktów oraz właściwości bez uprzedniego zawiadomienia.

www.gulfoilltd.com